

## PRODUCT BULLETIN

Subject to technical changes 03/2014

**pulsFOG®**



# TRACFOG

P.T.O.-DRIVEN MOUNTABLE COLD FOGGER

THE NEW LINE OF PULSFOG AEROSOL GENERATORS FOR AGRICULTURE

(made by pulsFOG Pulverizadores in Brazil)

	TracFOG 100	TracFOG 400
Hmotnost prázdného. . . . .	165 kg	255 kg
Rozměry(hloubka x šířka x výška) . . . . .	105 x 78 x 170 cm	195 x 166 x 93 cm
Rozměry transportního boxu (hloubka x šířka x výška) . . . . .	183 x 116 x 93 cm	216 x 166 x 93 cm
Obsah chemické nádrže . . . . .	100 ltr .	400 ltr .
Velikost kapek . . . . .		20 - 30µm
Průtok. . . . .		60 – 120 ltr ./h
Nastavení průtoku. . . . .		Omezeno tryskou
Dmychadlo. . . . .		Dmychadlo s rotačním pístem
Mižící trysky. . . . .	2 trysková verze s volitelným nastavením směru aplikace	verze „400/6“ („sada“) – 6ti trysková verze „F“ - 2 pneumatické pohyblivé trysky verze „G“ - 2 manuálně pohyblivé trysky
Hnací ozubený hřídel . . . . .	letmý (P .T .O Standard 35-Z6 resp . 1 3/8") s 540 otáčkami/min	
Minimální výkon motoru traktoru . . . . .		15 hp

## TRACFOG FEATURES



**TrackFOG** Pracuje s kapičkami o spektru 20 – 25 µm při použití směsi biocidu na olejové bázi při spotřebě 10 - 20 lit./ha. Vysoký výkon tohoto ULV foggeru vede k rychlosti aplikace 6 – 12 ha/hod.



TrackFOG je určen k ošetřování velkých plantáží za použití ULV techniky, namontované na traktor s pomocným náhonem.

2 (6) ULV - trysek, které jsou nastavitelné všemi směry.

Podle větrných podmínek je možnost nastavení a aplikační dosah je až do 20ti metrů.

