

Aerosolový tepelný
zmlžovač
K-10 Standard,
K-10/0



Technická data:

Váha stroje bez náplní	8,5 kg
Objem nádrže na aplikované látky	10 litrů
Objem palivové nádrže	2 litry
Výkon motoru	17,5 kW (24 hp, 15 000 kcal/h)
Hodinová spotřeba PHM	1,5 l/h
Zapalování	elektronická zapalovací soustava, napájecí zdroj - 4ks monočlánků á 1,5 V / 6 V
Hodinové množství zplynované látky	10 - 30 l/h (dle průměru trysek)
Velikost kapének aerosolu dle použitých trysek	větší než 25 μ (olej)
Nosné látky větší než 60 μ (olej/voda)	větší než 100 μ (voda)
Vzdálenost účinného dosahu z místa aplikace a při správné obsluze	max. 30 m
Rozměry (Délka x šířka x Výška)	129 x 29 x 36 cm

Technické použití :

Nejmenší z výrobní řady tepelných pulsačních zařízení Pulsfog. Vyrábí se ve dvou základních provedeních : model „0“, pro použití v DDD službách a „Standard“, pro zahradnické využití, nebo podobné alternativní práce. Typ **K - 10** patří mezi špičkové profesionální zařízení ve své třídě mezi konkurenčními výrobky. Dokáže splynovat téměř veškeré typy přípravků určených pro tento druh aplikace za předpokladu použití odpovídajících přídatných nosných látek.

Výrobce:

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH

Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161
E-Mail: info@pulsfog.com • Internet: <http://www.pulsfog.com>