

## Aerosolový tepelný zmlžovač K-10/SP SAN



### **Technická data:**

Váha stroje bez náplní	7,6 kg
Objem nádrže na chem. látku	5 litrů
Objem nádrže na PHM	2 litry
Výkon motoru	8,75 kW
Max.spotřeba PHM	1,9 l/h
Zapalování elektronická zapalovací soustava.	4 ks el.článeků á 1,5 V
Hodinové množství splynované látky (dle velikosti trysek)	Ø8 l/h
Velikost kapének aerosolu dle použité nosné látky	<25 mikronů (olej) <60 mikronů (olej/voda) <100 mikronů (voda)
Rozměry (Délka x Šířka x Výška)	130 x 29 x 33

### **Technický popis :**

- Pulsační spalovací motor bez pohyblivých dílů s plynulou regulací.
- Systém rychlého startu pulsFOG s přímým vstřikovým paliva
- Průsvitná nádrž na chem.látku a benzin se stupnicí v litrech.
- Snímatelná nádrž na chemické látky.
- Dvojitě chlazená rezonační trubice.

### **Technické použití :**

Termofog **pulsFOG K-10/SP SAN** má speciální konstrukci pro aplikaci mlhy v sanitární oblasti:

Upravená rezonační trubice usnadňuje ošetření podzemních kanalizačních potrubí přes čistící a odvětrávací kryty šachet. Vzhledem k tomu, že se v kanalizačních vedeních vzduch neustále pohybuje, dostávají se aerosoly s aktivní látkou stovky metrů daleko a tím účinně likvidují škůdce. Dále lze tímto strojem úspěšně hubit hraboše, potkany a to přímo v podzemních norách, kde žijí.

Tímto zařízením lze úspěšně plynovat zásobníky na krmivo, nebo podobně uzavřená síla.

### **Výrobce:**

**pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH**

Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161

E-Mail: [info@pulsfog.com](mailto:info@pulsfog.com) • Internet: <http://www.pulsfog.com>