

Termogenerátor  
**K-22 Standard,  
K-22/0**



**Technická data :**

Váha stroje bez náplní	10,5 kg
Objem nádrže na aplikované látky	9 litrů
Objem palivové nádrže	2 litry
Výkon motoru	37,4kW ( 50,8 hp, 32 200 kcal/h )
Hodinová spotřeba PHM	3,8 l/h
Zapalování	elektronická zapalovací soustava, napájecí zdroj - 4ks monočlánků á 1,5 V / 6 V
Hodinové množství zplynované látky	30 - 50 l/h (dle průměru trysek)
Velikost kapének aerosolu dle použitých trysek	větší než 25 $\mu$ (olej)
Nosné látky větší než 60 $\mu$ (olej/voda)	větší než 100 $\mu$ (voda)
Vzdálenost účinného dosahu z místa aplikace a při správné obsluze	max.60 m
Rozměry ( Délka x šířka x Výška )	132 x 33 x 36 cm

**Technické použití :**

Stroje řady K-22 jsou moderní, výkonné, lehce mobilní a ovladatelné stroje na aplikaci látek formou teplého aerosolu. Jsou vhodné pro použití při ošetřování skladových prostor, stájí, drůbežár, skladišť pro osiva a podobně. Dále je tento stroj vhodný pro ošetřování rostlin jak ve skleníkové výrobě, tak i v otevřených prostorech (sady, chmelnice, okrasné parky a pod.). Základní provedení lze velmi lehce upravit dle požadavků odběratele a jeho specializace.

**Výrobce:**

**pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH**

Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161

E-Mail: [info@pulsfog.com](mailto:info@pulsfog.com) • Internet: <http://www.pulsfog.com>