

Aerosolový tepelný  
zmlžovač s nosným rámem  
**K - 22/10 Standard**  
**K - 22/10/0**



**Technická data :**

Váha stroje s nosným rámem, bez náplní	18 kg
Objem nádrže na aplikované látky	50 litrů
Objem palivové nádrže	10 litrů
Výkon motorů	37,4 kW / 50,8 hp / 32 200 kcal
Max. hodinová spotřeba	3,8 l/h
Zapalování	Elektronická zapalovací soustava, napájecí zdroj - 4 ks monočláneků á 1,5 V = 6 V.
Hodinové množství splynované látky	10 - 75 litrů/hod. (dle průměru dávkovací trysky)
Velikost kapének aerosolu	Dle použitých trysek a nosné látky
Vzdálenost účinného dosahu z místa aplikace při správné obsluze	Max. 60 m
Rozměry ( Délka x Šířka x Výška )	132 x 38 x 47 cm

**Technické použití**

Stroje řady K - 22/10 jsou moderní termofogy s vysokým výkonem a slušnou možností mobility jak při ovládání, tak při transportu. K těmto strojům je doplňováno příslušenství dle plánovaného využití a přání zákazníka. Tyto kubatury strojů umožňují rychlé a kvalitní ošetřování středně velkých skladových prostor, stájí, skleníků a podobně, ale i ošetřování kultur v otevřeném prostoru (lesy, chmelnice, parky, ochrana proti komárům a jiné). Přídavná nádrž je uložena volně vedle stroje, a nebo lze do velkého rámu spolu se strojem.

**Výrobce:**

**pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH**  
Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161  
E-Mail: [info@pulsfog.com](mailto:info@pulsfog.com) • Internet: <http://www.pulsfog.co>