

Aerosolový tepelný zmlžovač
K-30 Standard*
K-30/0



Technická data :

Váha stroje bez náplní	12 kg
Objem nádrže na aplikované látky	9 litrů
Objem palivové nádrže	2 litry
Výkon motoru	75 kW (101,6 ph;64 000kcal/h)
Spotřeba pohonných hmot	7,6 l/h
Zapalování	Elektronická zapalovací soustava napájecí zdroj - 4 ks monočlánků á - 1,5 V.
Hodinové množství splynované látky	40 - 90 l/h (dle průměru trysek)
Velikost kapének aerosolu	Dle použitých trysek a nosné látky
Vzdálenost účinného dosahu aerosolu z místa aplikace a při správné obsluze	max.100 m
Rozměry (Délka x Šířka x Výška)	147 x 33 x 36 cm

Technické použití

Stroje řady K-30 Standard a K-30/0 jsou moderní termofogy s vysokým výkonem a velmi snadnou obsluhou jak při ovládání, tak při transportu. K těmto strojům je doplňováno příslušenství dle plánovaného využití a přání zákazníka. Tyto stroje umožňují rychlé a kvalitní ošetřování velkých skladových prostor, skleníků, ale je vhodná pro ošetřování kultur v otevřeném terénu (lesní porosty, chmelnice, vinice, sady a jiné). Přídavná nádrž je umístěna mobilně v rámu stroje a lze ji při plnění nebo čištění lehce vyjmout z rámu. Nádrž je průsvitná a opatřena stupnicí 0 - 10 litrů.

Výrobce :

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH
Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161
E-Mail: info@pulsfog.com • Internet: <http://www.pulsfog.com>