

Aerosolový tepelný
zmlžovač s nosným rámem
K - 30/20 Standard
K - 30/20/0



Technická data :

Váha stroje s nosným rámem, bez náplní	22 kg
Objem nádrže na aplikované látky s výpustným ventilem	min 55 litrů (dle požadavku i větší objemy)
Objem palivové nádrže	20 litrů
Výkon motorů	75 kW / 101,6 k / 64 400 kcal
Max. hodinová spotřeba	7,6 l/h
Zapalování	Elektronická zapalovací soustava, napájecí zdroj - 4 ks monočlánků á 1,5 V = 6 V.
Hodinové množství splynované látky	30 - 120 litrů/hod. (dle průměru dávkovací trysky).
Velikost kapének aerosolu	Dle použitých trysek a nosné látky
Vzdálenost účinného dosahu z místa aplikace při správné obsluze	Max. 100 m
Rozměry (Délka x Šířka x Výška)	151 x 41 x 49 cm

Technické použití

Stroje řady K - 30/20 jsou moderní termofogy s velmi vysokým výkonem a slušnou možností mobility jak při ovládní, tak při transportu. K těmto strojům je doplňováno příslušenství dle plánovaného využití a přání zákazníka. Tyto kubatury strojů umožňují rychlé a kvalitní ošetřování velkých skladových prostor, stájí, skleníků a podobně, ale i ošetřování kultur v otevřeném prostoru (lesy, chmelnice, parky, ochrana proti komárům a jiné).
Přídavná nádrž je uložena volně vedle stroje, a nebo lze do velkého rámu spolu se strojem.

Výrobce :

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH
Abigstrasse 8 • D-88662 Überlingen • Tel. ++49 7551 / 9261-0 • Fax ++49 7551 / 926161
E-Mail: info@pulsfog.com • Internet: <http://www.pulsfog.com>